



Royal

ROOFING MATERIALS

Royalstick ZK

Zelfklevende randstroken

Het zijn juist de details die kwetsbaar zijn voor open vuur. Met de Royalstick ZK zelfklevende randstrook behoort het gebruik van open vuur bij het aanbrengen van de eerste randstrook tot het verleden. Een belangrijke stap op weg naar brandveilig werken op het dak.



Brandveilig werken doe je zo!



Brandveilig werken volgens NEN 6050

Royalstick ZK is dé oplossing voor alle rand- en detailafwerkingen. Royalstick ZK wordt toegepast als eerste strook bij dakranden, opstanden en overige dakdetails, zoals doorvoeren.

Brandveilig werken tijdens het uitvoeren van daken wordt steeds belangrijker. Royalstick ZK is in combinatie met de Primer Royalstick ZK onder verschillende omstandigheden uitvoerig getest. Onafhankelijk van de ondergrond is het product qua hechting gelijkwaardig aan alle traditionele dakbedekkingen.

Het is mogelijk om op de Royalstick ZK een tweede randstrook van APP of SBS dakbedekking aan te brengen.

Royalstick ZK is een gemodificeerde bitumen dakbaan met een drager van glasweefsel. De bovenzijde is afgewerkt met een wegbrandfolie en de onderzijde is voorzien van een zelfklevende coating en wegtrekfolie.

Royalstick ZK is geschikt voor alle dakbedekkingssystemen die volgens de brandmethode worden aangebracht.





Verwerkingsvoorschriften

- de ondergrond dient droog en schoon (stofvrij) te zijn;
- breng eerst Primer Royalstick ZK aan;



- nog tot 5-6 minuten na aanbrenging is correctie mogelijk;
- dezelfde eigenschappen qua hechting, waterdichtheid en duurzaamheid als traditionele dakbedekkingen;

- na 10 tot 30 minuten de randstroken aanbrengen;
- daarna op de traditionele wijze afwerken;
- de randstrook kan tot een lengte van 20 meter direct op de voorbehandelde dakrand of dakdetail worden aangebracht;



- na het aanbrengen van de aansluitende dakbanen wordt de tweede randstrook volledig op de Royalstick ZK gebrand;
- de eerste randstrook warmt op, waardoor een volledige hechting met de onderconstructie ontstaat;
- als de Royalstick ZK is aangebracht conform de verwerkingsvoorschriften, dan komt tijdens de verwerking van de tweede randstrook geen open vuur meer bij de brandgevaarlijke details van de onderliggende constructie;





Royal
ROOFING MATERIALS



BDA Praktijkblad BDP09-176/2

De voordelen van Royalstick ZK zelfklevende randstroken:

- Brandveilig werken volgens NEN 6050
- Hechting, waterdichtheid en duurzaamheid gelijkwaardig aan traditionele dakbedekkingen
- Verkrijgbaar en verwerkbaar in lengtes van 20 meter
- Tot 5-6 minuten na aanbrengen is correctie mogelijk
- Verwerkbaar onder koude en vochtige weersomstandigheden
- Branden tweede randstrook geeft 100% perfecte hechting op de ondergrond

Technische specificaties

Afmetingen:

Breedte (cm)	Lengte (m)	Dikte (mm)
25	20	Ca. 2
33	20	Ca. 2
50	20	Ca. 2
100	20	Ca. 2

Dragertype:

Glasweefsel

Afwerking:

- Onderzijde zelfklevend met wegtrekfolie
- Bovenzijde wegbrandfolie

Bitumen:

Elastomeer

Verwerkingstemperatuur:

Vanaf ca. 5 °C

CE-nummer:

1213 CPD



www.royalroofingmaterials.com

Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:

