



**Royal**  
ROOFING MATERIALS

# Royalvap Alu ZK

Zelfklevende dampremmer

Royalvap Alu ZK is een zelfklevende dampremmende onderlaag voor het vlakke dak die voorzien is van een aluminiumfolie. Deze mandragende folie is zeer geschikt als damp- en luchtdichte onderlaag bij geïsoleerde vlakke daken met een bitumen, kunststof of metalen dakbedekking. Bij gebouwen met een warme en vochtige huishouding is Royalvap Alu ZK dé oplossing.



**Dampdicht!**

# De voordelen van Royalvap Alu ZK



- koud zelfklevend materiaal
- mandragend
- zonder hechtprimer toepasbaar op staal
- aantrekkelijke verwerkingsbreedte van 1,60 m
- eenvoudig, snel en brandveilig te verwerken
- gemakkelijk op maat te snijden
- wegtrekfolie eenvoudig te verwijderen
- dubbele wegtrekfolie met overlappend in midden van de rol zorgt voor optimaal verwerkingsgemak
- zeer goede kleefkracht, ook bij lage temperaturen
- zeer flexibel, wordt niet bros
- geschikt als tijdelijke afdichting (regendicht)
- toepasbaar tot en met klimaatklasse IV





## Een combinatie van kwaliteit en duurzaamheid

### Een kwaliteitsproduct

Royalvap Alu ZK is eenvoudig, snel en brandveilig te verwerken. Het materiaal is gemakkelijk op maat te snijden. De beschermende wegtrekfolie is snel verwijderbaar. Dankzij een dubbele uitvoering met een overlappend in het midden van de rol is het uitlijnen en aanbrengen van het damp scherm een stuk gemakkelijker. Het product is toepasbaar in de hoogste klimaatklasse.



### Verwerkingsvoorschriften

#### Algemeen

- de ondergrond dient droog en schoon (stof- en vetvrij) te zijn
- met een goed mes is Royalvap Alu ZK eenvoudig op maat te snijden
- de hechting vindt plaats na het verwijderen van de beschermende wegtrekfolie
- na het verwijderen van de wegtrekfolie Royalvap Alu ZK goed aandrukken
- alle overlapverbindingen kunnen d.m.v. aanrollen of aandrukken wind- en luchtdicht worden uitgevoerd
- bij alle naden een overlap van ca. 8 cm aanhouden
- beschadigingen repareren d.m.v. overplakken met op maat gesneden Royalvap Alu ZK
- Royalvap Alu ZK is te gebruiken als tijdelijke afdichting
- Royalvap Alu ZK is geen noodafdichting

#### Bij dakconstructies in hout of beton

- breng eerst een hechtprimer aan
- daarna volgens algemeen voorschrift Royalvap Alu ZK aanbrengen

#### Bij dakbedekking van geprofileerde stalen dakplaten

- is het niet nodig om vooraf een hechtprimer aan te brengen
- leg Royalvap Alu ZK parallel aan de richting van de cannelures
- daarna volgens algemeen voorschrift Royalvap Alu ZK aanbrengen





## Technische specificaties

Afmetingen (nominaal):

Breedte (m)	Lengte (m)	Dikte (mm)	Overlap (mm)	Gewicht Rol (kg)
1,60	20	Ca. 0,7	Ca. 80	Ca. 22

**Dragertype:**

Glasweefsel met aluminiumcomplex

**Kleefstof:**

Elastomeerbitumen

**Verwerkingstemperatuur:**

van 8 - 30 °C

**Lage temperatuur flexibiliteit:**

- 30 °C

**Dampdiffusieweerstand:**

$\mu_d \geq 1500$  m

**Pelsterkte naadverbinding:**

300N/50mm

**CE-nummer:**

1213 CPD

**Klimaatklasse:**

toepasbaar tot en met klasse IV

**Houdbaarheid:**

6 maanden; mits koel en droog opgeslagen in originele verpakking en beschermd tegen UV.

[www.royalroofingmaterials.com](http://www.royalroofingmaterials.com)

Royal Roofing Materials is exclusief verkrijgbaar bij:

